Nettoyage





Prêt à l'emploi . Sans chlore . Non agressif

NETTOYANT PLASTIQUES ET PVC

Alginet plastiques



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 3 m² en moyenne

Conditionnement	750 ML , 1 L , 5L , 30 L

Pour quels types d'application ?

Alginet plastiques élimine les salissures et dégraisse les supports en plastique et PVC.

Propriétés

Prêt à l'emploi.
Nettoie, rénove et entretient.
Ne ternit pas les matériaux et n'altère pas les couleurs.
Ne contient aucun produit chloré.

Supports


Toutes surfaces en plastique, PVC, résines de synthèse, quelle que soit la couleur : menuiseries, volets, mobilier de jardin, etc.

NB : Protéger la végétation environnante. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être nettoyées telles que peintures, verre, métaux. En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l'eau.









MODE D'EMPLOI

1. Dépoussiérer le support par un simple brossage ou au jet d'eau, afin d'éliminer les salissures non adhérentes.
2. Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau en recouvrant uniformément toute la surface.
3. Laisser agir 15 minutes.
4. Frotter avec une éponge ou une brosse pour parfaire le nettoyage.
5. Rincer ensuite au jet ou avec une éponge bien imbibée d'eau.
6. Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
7. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C.

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.



ZI La Bergerie - Rue Edouard Branly - 49280 La Séguinière
contact@algimouss.com - www.algimouss.com
Tél. + 33 (0)2 41 62 60 75 - Fax. + 33 (0)2 41 65 82 38